

# Ugrip PU-2K15 en 2K35®

## Supersnelle 2-Komponent lijmsystemen

Factsheet: Ugrip2K35 17011NL

Ugrip PU-2K is een universele 2-Komponent lijm voor kunststoffen, metaal, glas en vele andere materialen. Type 2K15 heeft een open tijd van 1,5 minuut en type 2K35 een open tijd van 3,5 minuut.



### Toepassingen

- Voor de bouw, industrie en automotive
- Voor toepassingen waar een snelle doorharding gewenst is
- Geschikt voor het verlijmen van kunststoffen, keramiek, metalen, hout en andere materialen.
- Voor reparatie van bumpers, spoilers, lampbehuizingen, radiatoren, etc.

### Specifieke kenmerken

- 2-Komponent systeem
- Zelfmengend patroon; altijd juiste mengverhouding
- Hoogvisceus product
- Krachtig en snelle uitharding
- Constante kwaliteit
- Goed standvermogen
- Perfect schuurbaar
- Blijft flexibel, ook bij lage temperaturen
- Bevat geen oplosmiddelen
- Uitermate bestand tegen vele chemicaliën
- Zelfs na opening 2 jaar houdbaar

### Technische eigenschappen bij 20°C en 60% RV

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C

Krimp (ISO 510563): < 3%

Open tijd: 1,5 minuut (2K15)  
3,5 minuut (2K35)

Handelbaar: gedurende 5 minuten

Schuurbaar: na 10 minuten

Houdbaarheid: 2 jaar na opening

### Kleur

Zwart

### Verpakking

Mengkokers; delen A+B= 50ml, inclusief twee spuitmondjes.

### Veiligheidsmaatregelen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Irriterend voor de ogen, luchtwegen en huid. Schadelijk bij inademing. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en contact met de huid. Geen dampen en aerosol inademen. Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen. Bij ontoereikende ventilatie geschikte adembescherming dragen. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het product zonder risico. Zie het betreffende veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie.

### Opslag en houdbaarheid

Koel en droog bewaren (5°C < 25°C).

Houdbaarheid van 2 jaar, zelfs na openen.