

Bloem Sealants Cleaners

Factsheet: Cleaners 1704NL

| | |
|---|--|
| <p>Bloem Cleaner Glass & Metall Voor het verwijderen van vet, vuil, olie en andere verontreinigingen van glas en metalen. Voorafgaand aan het aanbrengen van katten op basis van MS-Polymeer, polyurethaan en siliconen.</p> | <p>Verpakking: hersluitbare 1 en 5 liter blikken Gebruik: reiniger op schone doek aanbrengen en verontreinigingen opnemen. Vooraf ondergronden op verdraagzaamheid testen.</p> |
| <p>Bloem Cleaner Plastics Voor het verwijderen van vet, vuil, olie, enz. van kunststoffen zoals PVC en poeder coatings. Voorafgaand aan het aanbrengen van MS- Polymeer, siliconen en siliconen.</p> | <p>Verpakking: hersluitbare 1 en 5 liter blikken Gebruik: Reiniger op schone doek aanbrengen en verontreinigingen opnemen. Vooraf ondergronden op verdraagzaamheid testen.</p> |
| <p>Bloem Multicleaner, aerosol Speciaal voor het verwijderen van niet uitgeharde katten en het reinigen en ontvetten van diverse ondergronden. Grof vuil eerst zoveel mogelijk verwijderen. Voor het reinigen van ondergronden het oppervlak wrijvend met schone doek/tissue schoonpoetsen. Regelmatig reinigingsdoeken vernieuwen.</p> | <p>Verpakking: 400 ml Aerosol Gebruik: Bus schudden en van afstand op het oppervlak spuiten. Vóór gebruik testen dat het geschikt is voor de beoogde doel.</p> |
| <p>Bloem Spraycleaner, aerosol met adapter voor purpistool Verwijdert niet uitgehard purschuim, katten, lijm, vetten, etc. Voor het inwendig reinigen van de lans van PUR pistolen. Met het rode adapter op het ventiel is Spraycleaner te gebruiken als zgn. sprayreiniger.</p> | <p>Verpakking: 500 ml (spray)flacon Gebruik: reiniger op schone doek aanbrengen en verontreinigingen opnemen. Vooraf ondergronden op verdraagzaamheid testen.</p> |
| <p>Bloem Powerscrub, reinigingsdoekjes Krachtige reinigingsdoekjes. Verwijdert verse verf, katten, lijmen, pur/schuim, olie, bitumen, toner, vetten, benzine/ en dieselgeur van handen, gereedschappen en oppervlakken. Zeer handig en vezel versterkt voor hardnekkig vuil.</p> | <p>Verpakking: bus à 75 multi use doekjes Gebruik: Verwijder folie van bus. Voor reiniging van vuile handen (met lanoline) en oppervlakken. Na gebruik de bus sluiten.</p> |
| <p>Sika Ventotec, machine cleaner Voor het machinaal spoelen van 2-komponent doseerunits voor verwerking van o.a. Sikasil SG500. Uitvoerige informatie over toepassingen en instructies s.v.p. aanvragen bij onze technische dienst of via info@bloemsealants.com.</p> | <p>Verpakking: 200 liter vaten Gebruik: doseerunit spoelen volgens opgave fabrikant doseerunit. Vooraf ondergronden op verdraagzaamheid testen.</p> |
| <p>Sika Activator 205, washprimer Washprimer op isopropanol basis voor het reinigen en activeren van niet-poreuze ondergronden. Als voorbehandeling voor het aanbrengen van Sika producten op onder andere glas, emaille, metalen en kunststoffen.</p> | <p>Verpakking: hersluitbare 1 en 5 liter blikken Gebruik: reiniger op schone doek aanbrengen en verontreinigingen opnemen. Vooraf ondergronden op verdraagzaamheid testen.</p> |
| | |
| | |
| | |
| <p>Algemeen advies Voor alle substraten waarmee Bloem Sealants' reinigers, primers en voegenglad in contact komen, dient vooraf bekend te zijn of deze geschikt dan wel hiermee verdraagzaam zijn. Onder alle omstandigheden is het de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de gebruiker die zich hiervan van te voren dient te overtuigen middels eigen ervaring en/of het uitvoeren van eigen tests.</p> | |

MultiCleaner[®]

Heldere, universele reiniger

Factsheet: Multicleaner 1704NL

Bloem Multicleaner is een heldere, universele reiniger zonder antistatikum. Multicleaner wordt geleverd in 400ml aerosol verpakking.



Toepassingen

- Voor het verwijderen van niet uitgeharde katten en lijmen,
- Ontvetten van talloze ondergronden.

Gebruiksaanwijzing

Grof vuil en stof eerst zoveel mogelijk met doek of tissue verwijderen. Bus goed schudden en van een afstand op niet uitgeharde kit spuiten. Daarna met een schone doek of tissue restanten wegpoetsen. Voor het reinigen van ondergronden de bus schudden en van een afstand op het oppervlak spuiten. Oppervlak wrijvend met schone doek of tissue reinigen c.q. ontvetten. Regelmatig de reinigungsdoeken of tissues vernieuwen.

Vóór gebruik het product testen en verifiëren of het product geschikt is voor de beoogde toepassing. Voor gelakt aluminium en kunststoffen adviseren wij de gebruiker van tevoren te testen of het product geen aantasting geeft. Vooraf het technisch informatie- en veiligheidsblad op www.bloemsealants.com raadplegen.

Technische eigenschappen bij 20°C en 60% RV

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Fysische staat: | Vloeistof |
| Kleur/aspect: | Kleurloos |
| Geur: | Kenmerkend |
| Kookinterval: | 78°C - 113°C |
| Vlampunt: | 9°C |
| Zelf-Ontvlamming temperatuur: | > 200°C |
| Dichtheid bij 15 ⁰ C: | 0,72 g/cc |
| Oplosbaar in water: | Verwaarloosbaar |

Verpakking

Spuitbussen/aerosol à 400 ml. 12 bussen per doos.

Kleur

Heldere vloeistof.

Opslag en houdbaarheid

Koel en droog bewaren tussen 5°C en 25°C, ongeopende verpakking tenminste 2 jaar houdbaar. Voor vervaldatum zie onderzijde bus.

Veiligheidsmaatregelen

Zie informatie op de verpakking en/of op het betreffende veiligheidsblad. Algemeen geldt: Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met ogen en huid voorkomen. Damp niet inademen. Bij contact grondig met water spoelen en zo nodig arts raadplegen en etiket op de verpakking tonen. Werkplek goed beluchten.

Vervoersclassificatie

Zie betreffend veiligheidsblad.