



Prestatieverklaring – DoP Nr. 2014 01/007
In overeenstemming met Annex III van EU Verordening 305/2011 inz. CE-markering

1.	Naam van het product	Bloem MSP-Crystal	
2.	Product type; batch nummer	1 Component MS Polymeerkit; zie verpakking	
3.	Beoogd gebruik	Toepassing in	Gevelelementen Beglazing
		Type	F: Ext-Int: Class 20LM G: Class 20LM
		Conditionering	Methode A
		Voorbehandeling	Mortel (M1): geen primer Geanodiseerd alu: geen primer
4.	Producent	Bloem Sealants BV P.O. Box 24058, NL2490 AB Den Haag Westvlietweg 69, NL 2495 AA Den Haag The Netherlands	
5.	Geautoriseerde vertegenwoordiger	Niet van toepassing	
6.	Beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties (AVCP)	Systeem 3 plus 3	
7.	Aangemelde certificatie instantie (Notified Body)	De aangemelde certificatie-instantie 4Ward Testing CEBTP (NB2538) heeft onder systeem 3 de initiële test uitgevoerd en het conformiteits-certificaat verstrekt.	
8.	Geharmoniseerde standaard	EN 15651-1: 2012-12 EN 15651-2: 2012-12	
9.	Geharmoniseerde technische specificaties		
	Gedrag bij brand	Klasse E	
	Vrijgave van chemische stoffen gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
	Water- en luchtdichtheid		
	Weerstand tegen uitzakken (EN ISO 7390)	≤ 1,5mm	
	Volume verlies (EN ISO 10563)	≤ 3,5%	
	Trekeigenschappen bij constante rek na 4 dagen water immersie (EN ISO 10590)	NF	
	Adhesive/cohesive eigenschappen na blootstelling aan hitte, water en UV-straling	NF	
	Elastisch herstel	NF	
Duurzaamheid	Pass		

Deze prestatieverklaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder punt 4 vermelde producent uitgebracht. Het onder de nummers 1 en 2 vermelde product, vervult de onder punt 9 vermelde prestaties.

Getekend door:
R.P.J. Bloem, Algemeen directeur

B. Bouthoorn, Commercieel directeur

Den Haag, 10 juni 2016