

 Prestatieverklaring - DoP Nr. 2014 01/002 In overeenstemming met annex III van EU Verordening 305/2011 inz. CE-markering			
1.	Naam van het product	MSP-25LM	
2.	Product type; batch nummer	1 Component MS Polymeerkit; zie verpakking	
3.	Beoogd gebruik	Toepassing in	Gevelelementen
		Type	F Ext-Int CC 25LM
		Conditionering	Methode B
		Voorbehandeling	Mortel (M1): Primer P87 Geanodiseerd alu: Primer P84
4.	Producent	Bloem Sealants BV P.O. Box 24058, NL2490 AB Den Haag Westvlietweg 69, NL 2495 AA Den Haag The Netherlands	
5.	Geautoriseerde vertegenwoordiger	Niet van toepassing	
6.	Beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties (AVCP)	Systeem 3 plus 3	
7.	Aangemelde certificatie instantie (Notified Body)	De aangemelde certificatie-instantie IFT Rosenheim GmbH (NB0757) heeft onder systeem 3 de initiële test uitgevoerd en het conformiteits-certificaat verstrekt.	
8.	Geharmoniseerde standaard	EN 15651-1: 2012-12	
9. Geharmoniseerde technische specificaties			
	Gedrag bij brand	Klasse E	
	Vrijgave van chemische stoffen gevaarlijk voor milieu en gezondheid	Pass	
	Water- en luchtdichtheid		
	a) Weerstand tegen uitzakken (EN ISO 7390)	≤ 3mm	
	b) Volumeverlies (EN ISO 10563)	≤ 10%	
	c) Trekeigenschappen bij constante rek na waterimmersie (EN ISO 10590)	NF	
	d) Trekeigenschappen bij constante rek (EN ISO 8340)	NF	
	e) Trekeigenschappen bij -30°C (gebruik in cold climates) bij constante rek (EN ISO 8340)	NF	
	f) Trekeigenschappen bij rek tot breuk (EN ISO 8339)	≤ 0,4 MPa	
	g) Trekeigenschappen bij -30°C bij rek tot breuk (EN ISO 8339)	≤ 0,9 MPa	
	h) Duurzaamheid	Pass	

Deze prestatieverklaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder punt 4 vermelde producent uitgebracht. Het onder de nummers 1 en 2 vermelde product, vervult de onder punt 9 vermelde prestaties.

Getekend door:
R.P.J. Bloem, Algemeen directeur



B. Bouthoorn, Commercieel directeur



Den Haag, 5 mei 2014